



Betsema Hefsteigerverhuur

De Serpeling 9
8219 PZ Lelystad

085 130 19 99
info@hefsteigerverhuur.nl
www.hefsteigerverhuur.nl




BETSEMA
HEFSTEIGER
VERHUUR

MS 3000



MS 3000 hefsteiger voor veilig werken in laagbouw en hoogbouw tot 100 meter

De MS 3000 is uitermate geschikt voor het verwerken van zware materialen. Met een platformlengte van 8,5 tot 15 meter kan deze hefsteiger tot 3.000 kg aan materialen tot een maximale hoogte van 100 meter vervoeren. De MS 3000 hefsteiger wordt doorgaans gebruikt voor metselwerken, glaswerken en natuursteen.

De MS 3000 heeft een robuuste onderwagen. Daardoor is de hefsteiger

eenvoudig te verplaatsen. Tot 8 meter masthoogte heeft deze machine geen verankering nodig, waardoor de hefsteiger door de gebruiker zelf kan worden verplaatst.

Bovendien draagt de hefsteiger in vergelijking tot een traditionele stalen steiger bij aan een toegankelijke, overzichtelijke en veilige werkplek. Doordat er weinig ankerpunten en geen steigerpijpen nodig zijn, hebben werknemers optimale bewegingsvrijheid. Een zeer functionele oplossing voor veilig en ergonomisch werken op hoogte.

Technische specificaties



	MS 3000
Laadvermogen (kg)	3.000
Afmetingen platform (m)	1,5-2,5 m x 8,5-12-15 m
Hefsnelheid (m/min.)	5
Max. masthoogte (vrijstaand)	8 m
Max. masthoogte (verankerd)	100 m
Anker afstand (max.)	6 m
Afstand tussen kabelgeleiders	6 m
Moduul tandwiel / -heugel	8
Motorvermogen (kW)	2x 3 kW
Voedingsspanning (V)	400
Lengte mastelement (m)	1.508
Gewicht mastelement (kg)	86

- Zeer mobiel door stabiel vierwielchassis.
- Krachtige platformaandrijving door twee motoren onder het werkplatform. Daardoor blijft het werkplatform vrij van obstakels en zijn de motoren beschermd.
- Alle onderdelen zijn standaard volblad-verzinkt ter verhoging van de levensduur.
- Vrijwel onderhouds- en storingsvrij door hoogwaardige kwaliteit van onderdelen en assemblage.
- Flexibel verankeringssysteem dat overal aan het gebouw kan worden bevestigd.

Efficiënt en ergonomisch werken

De werkplatform van de MS 3000 biedt veel ruimte en kan doorgaans met een volledige dagproductie beladen worden. Zo kunnen materialen in één keer naar de juiste werkhoogte gebracht worden en hoeft veelvuldige bevoorrading gedurende de dag niet nodig te zijn. Bovendien heeft de hefsteiger standaard een verlaagde loopvloer, waardoor uw medewerkers lager staan ten opzichte van het hoofdplatform. Hierdoor hoeven uw medewerkers niet te bukken en is tillen niet meer aan de orde. Dit ergonomisch voordeel verhoogt de productiviteit en bouwsnelheid voor uw project.

Juiste tijd en plaats

Betsema Hefsteigerverhuur beschikt over alle kennis en materieel om de door u bestelde hefsteigers op de juiste tijd op de juiste plaats af te leveren. Waar ook in Nederland. Wij zorgen voor de volledige service inclusief advies, opmeten, berekenen, transport, keuring, onderhoud en service bij storingen.